

Заказчик
№ заказчика
Контакт
Care of

Проект
№ проекта
Позиция
Месторасположение

Страница 1 / 1
Дата 21/03/26

CompAX 15-1 175 BLUE RV KH 7000001518
Brauchwasser-Umwälzpumpe

Исходные данные

Подача
Напор
Жидкость **Вода**
Температура **20 °C**
Рабочее давление **1.000 kPa**

Рабочие параметры

Подача
Напор
Допустимое рабочее давление
Min. Температура среды **2 °C**
Max. Температура жидкости **85 °C**

Требуемое рабочее давление

Значения действительны для горячей воды, высота 500м над уровнем моря.
Изменение требуемого рабочего давления на +/- 0,01бар для высоты +/- 100м над уровнем моря.

75 °C	85 °C	100 °C
5 kPa	28 kPa	108 kPa

Данные насосов

Монтажные размеры	175 mm
Номинальное напряжение	1~230 V 50 Hz
Номинальный ток	0,12 A
Leistungsaufnahme P1	0,050 kW
Класс изоляции	F
Степень защиты	IP X4D
Вес	2,2 kg

Электродвигателю с защитой от короткого замыкания не требуется защита от перегрузки.

Материалы

Корпус насоса	Бронза
Рабочее колесо	PES
Труба	Нержавеющая сталь
Dichtung	EPDM
подшипник скольжения	Керамический
Вал	Керамический

Электрическое подключение

Замечания:

